


Datenblatt

Produktbezeichnung	LWL Netz NÖ
Beschreibung	Lichtwellenleiterschutzhrohr, außen glatt, innen gerieft 1A-Neuware
Eigenschaften	zum Einblasen von Lichtwellenleitern mit 10 bar/ max. 12 bar (bei 35 °C)
Signierung	NETZ NÖ LWL KABEL
Farbe	schwarz, ähnlich RAL 9005
Brandverhalten	flammenverbreitend
Normen:	TS 0047



Einsatztemperatur	UV-Level*
-25 bis +60 °C°C	L2

Art. Nr.	AD	WS	Länge	Vp kl	Vp gr
034 019	50mm	4mm	250m	250 m	1750 m
034 020	50mm	4mm	1000m	1000 m	-
038 850	50mm	4mm	2000m	2000 m	-
043 122	40mm	3mm	250m	250 m	1750 m

Weitere technische Merkmale

Merkmal

Ausführung	biegsam
Form	außen glatt, innen gewellt
Oberfläche	unbehandelt
Werkstoff	PE-HD

*) L1: Innenräume - Installation in sonnigen Innenräumen, um Verfärbung durch Sonneneinstrahlung zu vermeiden.

L2: Geschützter Außenbereich - Einsatz an beschatteten Orten oder an Außenwänden, die nur kurzzeitig der Sonne ausgesetzt sind.

L3: Volle Sonneneinstrahlung - Einsatz an Orten mit ganztägiger Sonneneinstrahlung möglich (z.B. auf Dächern, Antennenmasten oder für PV-Panels).

L2 gekennzeichnete Tiefbauprodukte sind für die Zwischenlagerung im Freien geeignet und innerhalb kürzester Zeit UV-geschützt zu verlegen, um Stabilität und Farbbeständigkeit zu gewährleisten.