

Datenblatt

Produktbezeichnung **BR SW**


Beschreibung Kabelschutzrohr

Eigenschaften starres Kabelschutzrohr, glatt, mit angeformter Muffe
mittlerer Widerstand gegen Druckbeanspruchung

Farbe schwarz, ähnlich RAL 9005

Brandverhalten nicht flammenverbreitend

Klassifizierung N 250



Normen: EN 61386-1, EN 61386-24, OVE E 8630



Einsatztemperatur

-5 bis +60 °C °C

UV-Level*

L2

Art. Nr.	Außendurchmesser	Innendurchmesser	Biegeradius	Vp kl	Vp gr
002 339	110 mm	105,6 mm		6 m	570 m
019 030	160 mm	153,6 mm		6 m	234 m

Empfohlene Anwendungsbereiche

Bereich	
Unterputz	Nein
Aufputz	Nein
Auf Holz	Nein
Hohlwand	Nein
Betoninstallation	Ja
Maschinen und Anlageninstallation	Nein
Unterflurinstallation (Estrich)	Nein
Installation im Freien	Ja
Verlegung im Erdreich	Ja

Weitere technische Merkmale

Merkmal	
Ausführung	starr
Form	außen und innen glatt
Oberfläche	unbehandelt
Transparent	Nein
Werkstoff	PVC-U

*) L1: Innenräume - Installation in sonnigen Innenräumen, um Verfärbung durch Sonneneinstrahlung zu vermeiden.

L2: Geschützter Außenbereich - Einsatz an beschatteten Orten oder an Außenwänden, die nur kurzzeitig der Sonne ausgesetzt sind.

L3: Volle Sonneneinstrahlung - Einsatz an Orten mit ganztägiger Sonneneinstrahlung möglich (z.B. auf Dächern, Antennenmasten oder für PV-Panels).

L2 gekennzeichnete Tief- und Straßenbauprodukte sind innerhalb kürzester Zeit zu verlegen, um Stabilität und Farbbeständigkeit zu gewährleisten.