


Datenblatt

Produktbezeichnung	HFAFT/MBS GR
Beschreibung	Rohranschluss mit Innengewinde, halogenfrei
Eigenschaften	zum Anschluss von Elektroröhren an Abzweig- und Panzerkästen
Farbe	grau, ähnlich RAL 7037



Einsatztemperatur
-25 bis +90 °C

Schutzart (IP)
IP54

Art. Nr.	Nenndurchmesser	Gewindeanschlussgröße	Gewindelänge	Gesamtlänge	Kleinpackung	Großpackung
020 815	20 mm	M20 x 1,5		35 mm	100 St	1200 St
020 816	25 mm	M25 x 1,5		45 mm	50 St	600 St

Empfohlene Anwendungsbereiche

Bereich	
Zul. in Kombination mit Schutzschlauch CSA	Nein
Zul. in Kombination mit Schutzschlauch UR	Nein
Zul. in Kombination mit Schutzschlauch VD TÜV/GGVS	Nein
Zul. in Kombination mit Schutzschlauch DIN EN 61386-23	Ja
Zul. in Kombination mit Schutzschlauch Lloyd's Register	Nein

Weitere technische Merkmale

Merkmal	
Ausführung	gerade
Drehbares Gewinde	Nein
Bauform	Innengewinde
Verbindungsart	Steckanschluss
Gewindeart	metrisch
Werkstoff der Dichtung	ohne Dichtung
Werkstoff	PC-Blend