

Datenblatt

Produktbezeichnung	KSXÜM-PE SW
Beschreibung	PE-Überschubmuffe, inkl. Profildichtring
Eigenschaften	zur wasserdichten Verbindung von KSX- und KSXS-Rohren
Farbe	schwarz, ähnlich RAL 9005
Normen:	EN 61384-24



Einsatztemperatur	UV-Level*
-25 bis +60 °C	L2

Art. Nr.	Dimension	Vp kl	Vp gr
101 831	50	60 St	-
103 981	63	-	-
101 832	75	60 St	-
037 238	90	60 St	-
043 273	110	-	-
101 036	125	-	-
103 211	150	-	-

Weitere technische Merkmale

Merkmal	
Mit Gummidichtung	Ja
Oberfläche	unbehandelt
Oberfläche poliert	Nein
Halogenfrei	Nein
Werkstoff	PE

*) L1: Innenräume - Installation in sonnigen Innenräumen, um Verfärbung durch Sonneneinstrahlung zu vermeiden.

L2: Geschützter Außenbereich - Einsatz an beschatteten Orten oder an Außenwänden, die nur kurzzeitig der Sonne ausgesetzt sind.

L3: Volle Sonneneinstrahlung - Einsatz an Orten mit ganztägiger Sonneneinstrahlung möglich (z.B. auf Dächern, Antennenmasten oder für PV-Panels).

L2 gekennzeichnete Tief- und Straßenbauprodukte sind innerhalb kürzester Zeit zu verlegen, um Stabilität und Farbbeständigkeit zu gewährleisten.