

Datenblatt

Produktbezeichnung **ST-BS 81**

Beschreibung Steigetrasse Funktionserhalt,
Normtragekonstruktion

Eigenschaften Holme aus Profil I 80, durchgängige Langlochung
im Steg, Sprossen aus Profilschiene 40x22 mm
zum Einschrauben, max. Kabellast 20 kg/m,
Befestigungsabstand max. 1,5 m und max. Breite
600 mm.
Holme und Sprossen werden unmontiert,
einschließlich Schrauben und Muttern, geliefert.
Außenmaß = B + 42 mm. Die Artikel sind im
Brandschutz verwendbar. Technische Parameter
siehe Allgemeines bauaufsichtliches Prüfzeugnis
(AbP).



Steigetrassenhöhe		Sprossenabstand			
80 mm		300 mm			
Art. Nr.	Materialbez.	Steigetrassenbreite	Länge	Werkstoff	Oberfläche
078 849	ST-BS 81-02F	200 mm	6000 mm	Stahl	tauchfeuerverzinkt
078 850	ST-BS 81-03F	300 mm	6000 mm	Stahl	tauchfeuerverzinkt
078 851	ST-BS 81-04F	400 mm	6000 mm	Stahl	tauchfeuerverzinkt
078 852	ST-BS 81-05F	500 mm	6000 mm	Stahl	tauchfeuerverzinkt

Weitere technische Merkmale

Merkmal	
Seitenlochung	Ja
Ausführung der Seitenwand	I-Profil
Ausführung der Sprosse	Profil ungelocht
Funktionserhalt	Ja