

Datenblatt

Produktbezeichnung	AC 50/170 WS
Beschreibung	Abzweigstück
Eigenschaften	für Starline-Kanal SLS/SLC
Farbe	weiß, ähnlich RAL 9010
Brandverhalten	nicht flammenverbreitend



UV-Level*

L2

Art. Nr.	Höhe x Breite	Kleinpackung	Großpackung
036 062	50 x 170 mm	1 St	200 St

Weitere technische Merkmale

Merkmal	
Mit Schutzfolie	Nein
Halogenfrei	Nein
Selbstverlöschend	Nein
Werkstoff	PVC-U

*) L1: Innenräume - Installation in sonnigen Innenräumen, um Verfärbung durch Sonneneinstrahlung zu vermeiden.

L2: Geschützter Außenbereich - Einsatz an beschatteten Orten oder an Außenwänden, die nur kurzzeitig der Sonne ausgesetzt sind.

L3: Volle Sonneneinstrahlung - Einsatz an Orten mit ganztägiger Sonneneinstrahlung möglich (z.B. auf Dächern, Antennenmasten oder für PV-Panels).

L2 gekennzeichnete Tief- und Straßenbauprodukte sind innerhalb kürzester Zeit zu verlegen, um Stabilität und Farbbeständigkeit zu gewährleisten.