

Datenblatt

Produktbezeichnung	SH 50/170 WS
Beschreibung	Kabelhalter
Eigenschaften	für Starline-Kanal SLS/SLC/SLQ
Farbe	weiß, ähnlich RAL 9010
Brandverhalten	nicht flammenverbreitend



UV-Level*

L2

Art. Nr.	Für Kanaltiefe	Kleinpackung	Großpackung
036 063	50 mm	20 St	800 St

Weitere technische Merkmale

Merkmal

Deckelmontage	Ja
Mit Potenzialausgleich	Nein
Werkstoff	PVC-U

*) L1: Innenräume - Installation in sonnigen Innenräumen, um Verfärbung durch Sonneneinstrahlung zu vermeiden.

L2: Geschützter Außenbereich - Einsatz an beschatteten Orten oder an Außenwänden, die nur kurzzeitig der Sonne ausgesetzt sind.

L3: Volle Sonneneinstrahlung - Einsatz an Orten mit ganztägiger Sonneneinstrahlung möglich (z.B. auf Dächern, Antennenmasten oder für PV-Panels).

L2 gekennzeichnete Tief- und Straßenbauprodukte sind innerhalb kürzester Zeit zu verlegen, um Stabilität und Farbbeständigkeit zu gewährleisten.