

Datenblatt

Produktbezeichnung	QK WS
Beschreibung	Stoßabdeckung
Eigenschaften	für Starline-Kanal SLQ
Farbe	weiß, ähnlich RAL 9010
Brandverhalten	nicht flammenverbreitend



UV-Level*

L2

Art. Nr.	Für Geräteeinbaukanalbreite	Kleinpackung	Großpackung
036 072	170 mm	10 St	200 St
086 026	250 mm	5 St	100 St

Weitere technische Merkmale

Merkmal

Ausführung	Kanalschnittkaschierung
Form	symmetrisch
Befestigungsart	aufrastbar
Halogenfrei	Nein
Oberfläche	unbehandelt
Werkstoff	PVC-U

*) L1: Innenräume - Installation in sonnigen Innenräumen, um Verfärbung durch Sonneneinstrahlung zu vermeiden.

L2: Geschützter Außenbereich - Einsatz an beschatteten Orten oder an Außenwänden, die nur kurzzeitig der Sonne ausgesetzt sind.

L3: Volle Sonneneinstrahlung - Einsatz an Orten mit ganztägiger Sonneneinstrahlung möglich (z.B. auf Dächern, Antennenmasten oder für PV-Panels).

L2 gekennzeichnete Tief- und Straßenbauprodukte sind innerhalb kürzester Zeit zu verlegen, um Stabilität und Farbbeständigkeit zu gewährleisten.