


Datenblatt

Produktbezeichnung	CFT 50/170 WS
Beschreibung	T-Stück
Eigenschaften	für Starline-Kanal SLC
Farbe	weiß, ähnlich RAL 9010
Brandverhalten	nicht flammenverbreitend



Anzahl der Oberteile	UV-Level*
1	L2

Art. Nr.	Breite x Tiefe	Breite des Abzweigs	Kleinpackung	Großpackung
036 783	170 x 50 mm	170 mm	5 St	-

Weitere technische Merkmale

Merkmal	
Ausführung	Haubenformteil
Richtung	steigend/fallend
Symmetrisch	Nein
Oberfläche	unbehandelt
Halogenfrei	Nein
Mit Schutzfolie	Nein
Mit Kanalverbinder	Nein
Montagelochung im Boden	Nein
Montageart der Oberteile	übergreifend
Mit Kabelhalteklammer	Nein
Werkstoff	PVC-U

*) L1: Innenräume - Installation in sonnigen Innenräumen, um Verfärbung durch Sonneneinstrahlung zu vermeiden.

L2: Geschützter Außenbereich - Einsatz an beschatteten Orten oder an Außenwänden, die nur kurzzeitig der Sonne ausgesetzt sind.

L3: Volle Sonneneinstrahlung - Einsatz an Orten mit ganztägiger Sonneneinstrahlung möglich (z.B. auf Dächern, Antennenmasten oder für PV-Panels).

L2 gekennzeichnete Tief- und Straßenbauprodukte sind innerhalb kürzester Zeit zu verlegen, um Stabilität und Farbbeständigkeit zu gewährleisten.