

Datenblatt

Produktbezeichnung	SAE WS
Beschreibung	Außenneck
Eigenschaften	für Starline-Kanal SLS
Farbe	weiß, ähnlich RAL 9010
Brandverhalten	nicht flammenverbreitend



Winkel	Anzahl der Oberteile	UV-Level*
90 °	1	L2

Art. Nr.	Breite x Tiefe	Kleinpackung	Großpackung
036 058	170 x 50 mm	1 St	20 St
086 011	250 x 50 mm	1 St	20 St

Weitere technische Merkmale

Merkmal	
Ausführung	Haubenformteil
Symmetrisch	Ja
Halogenfrei	Nein
Oberfläche	unbehandelt
Mit Schutzfolie	Nein
Mit Kanalverbinder	Nein
Montagelochung im Boden	Nein
Montageart der Oberteile	übergreifend
Mit Kabelhalteklammer	Nein
Werkstoff	PVC-U

*) L1: Innenräume - Installation in sonnigen Innenräumen, um Verfärbung durch Sonneneinstrahlung zu vermeiden.

L2: Geschützter Außenbereich - Einsatz an beschatteten Orten oder an Außenwänden, die nur kurzzeitig der Sonne ausgesetzt sind.

L3: Volle Sonneneinstrahlung - Einsatz an Orten mit ganztägiger Sonneneinstrahlung möglich (z.B. auf Dächern, Antennenmasten oder für PV-Panels).

L2 gekennzeichnete Tief- und Straßenbauprodukte sind innerhalb kürzester Zeit zu verlegen, um Stabilität und Farbbeständigkeit zu gewährleisten.