

Datenblatt

Produktbezeichnung	SER 50 WS
Beschreibung	Endstück
Eigenschaften	für Starline-Kanal SLS
Farbe	weiß, ähnlich RAL 9010
Brandverhalten	nicht flammenverbreitend



UV-Level*

L2

Art. Nr.	Breite x Tiefe	Geeignet für	Kleinpackung	Großpackung
036 060	170 x 50 mm	links	10 St	150 St
036 061	170 x 50 mm	rechts	10 St	150 St
086 014	250 x 50 mm	links	5 St	80 St
086 015	250 x 50 mm	rechts	5 St	80 St

Weitere technische Merkmale

Merkmal

Ausführung	symmetrisch
Schnittkaschierung	Nein
Befestigungsart	aufrastbar
Halogenfrei	Nein
Oberfläche	unbehandelt
Mit Schutzfolie	Nein
Werkstoff	PVC-U

*) L1: Innenräume - Installation in sonnigen Innenräumen, um Verfärbung durch Sonneneinstrahlung zu vermeiden.

L2: Geschützter Außenbereich - Einsatz an beschatteten Orten oder an Außenwänden, die nur kurzzeitig der Sonne ausgesetzt sind.

L3: Volle Sonneneinstrahlung - Einsatz an Orten mit ganztägiger Sonneneinstrahlung möglich (z.B. auf Dächern, Antennenmasten oder für PV-Panels).

L2 gekennzeichnete Tief- und Straßenbauprodukte sind innerhalb kürzester Zeit zu verlegen, um Stabilität und Farbbeständigkeit zu gewährleisten.