

Eaton 182975

Eaton C22 NOT-HALT-/NOT-AUS-Taste, Pilzform, M12A, Klassisch, Zugentriegelung, 38 mm, 2 Ö, 0,2 m



Allgemeine Spezifikation

PRODUKTNAME	Eaton Moeller® series C22 NOT-HALT-/NOT-AUS-Taste
KATALOGNUMMER	182975
EAN	4015081779024
PRODUKT LÄNGE/TIEFE	297 mm
PRODUKTHÖHE	38 mm
PRODUKTBREITE	38 mm
PRODUKTGEWICHT	0.051 kg
ZERTIFIKAT(E)	IEC/EN 60947-5-1 CSA CSA-C22.2 No. 14-10 CSA Class No.: 321103 UL IEC/EN 60947-5-5 CSA certified CSA File No.: 165628 CSA-C22.2 No. 94-91 UL Listed UL File No.: E340491 CE UL 508 VDE 0660 CE marking CSA-C22.2 No. 94.2-07
KATALOGHINWEISE	Kontakte mit Sicherheitsfunktion, durch Zwangsöffnung nach IEC/EN 60947-5-1
PRODUKTTYP	NOT-HALT-/NOT-AUS-Taste
MODELLCODE	C22-PV-K02-P1

Betätigungselement	
BETÄTIGUNGSKRAFT	50 N
FARBE DES AUSLÖSERS	rot
BETÄTIGER-DURCHMESSER	38 mm
BETÄTIGERFUNKTION	Zugentriegelung
BETÄTIGERBEWEGUNG UND BETÄTIGUNGSKRAFT (DIN EN 60947-5-1)	4.65 mm
KNOPFBEWEGUNG	5.7 mm

Klimatische Umweltbedingungen	
UMGEBUNGSBETRIEBSTEMPERATUR - MAX.	70 °C
UMGEBUNGSBETRIEBSTEMPERATUR - MIN.	-30 °C
UMGEBUNGSTEMPERATUR LAGERUNG - MIN.	-30 °C
KLIMAFESTIGKEIT	Feuchte Wärme, zyklisch, nach IEC 60068-2-30 Feuchte Wärme, konstant, nach IEC 60068-2-78

Kontakte	
KONTAKTZUVERLÄSSIGKEIT	1 Ausfall pro 900.000 Schaltspiele statistisch ermittelt, bei 17 V DC/7 mA: Öffner)
KRAFT FÜR ZWANGSÖFFNUNG - MIN.	30 N
ANZAHL DER KONTAKTE (ÖFFNER)	2
ANZAHL DER KONTAKTE (SCHLIESSER)	0

Bemessungswerte	
BEDINGTER BEMESSUNGSKURZSCHLUSSSTROM (LQ)	1 kA
BEMESSUNGSISOLATIONSSPANNUNG (UI)	250 V
BEMESSUNGSBETRIEBSSTROM (LE) BEI AC-15, 24V	4 A
BEMESSUNGSBETRIEBSSTROM (LE) BEI DC-13, 24 V	3 A
BEMESSUNGSDATEN KURZSCHLUSSSCHUTZ	Max. 4 A gG/gL, Sicherung, Kontakte

Merkmale und funktionen	
BASISFARBE	Gelb
DESIGN	klassisch Pilzform M12A
MERKMALE	überlistungssicher (nach ISO 13850, EN 418) Zwangsoffnung
BELEUCHTUNG	unbeleuchtet
ART DER ENTRIEGELUNG	Zug-Entriegelung

Allgemeine Informationen

KABELLÄNGE	0,2 m
KABELMATERIAL	PUR
ANBINDUNG AN SMARTWIRE-DT	Nein
ANSCHLUSSART	Kabel (schwarz) mit M12A-Stecker, 4-polig
SCHUTZART	IP, sonstige NEMA 4x, 13
LEBENSDAUER, MECHANISCH	50.000 Schaltvorgänge
MONTAGEART	Wandeinbauleuchte
EINBAULAGE	beliebig
ÖFFNUNGSDURCHMESSER	22.5 mm
SCHALTHÄUFIGKEIT	300 Schaltspiele/h
ÜBERSpannungskategorie	III
VERSCHMUTZUNGSGRAD	3
PRODUKTKATEGORIE	RMQ Compact Solution
BEMESSUNGSSTOSSPANNUNGSFESTIGKEIT (UIMP)	800 V AC
SCHOCKFESTIGKEIT	30 g, Mechanisch, Schockdauer 11 ms
ANZUGSDREHMOMENT	2 Nm, Gewinding 1 Nm, Stecker
TYP	Geregelter Stopptaster / Not- Aus-Taster

Downloads

DECLARATIONS OF
CONFORMITY

[eaton-emergency-stop-emergency-switching-off-pushbutton-declaration-of-conformity-eu250546en.pdf](#)

[eaton-emergency-stop-emergency-switching-off-pushbutton-declaration-of-conformity-uk251029en.pdf](#)

ECAD MODELL

[DA-CE-ETN.C22-PV-K02-P1](#)

INSTALLATIONSANLEITUNG

[IL047010ZU.pdf](#)

INSTALLATIONSVIDEOS

[Kompakte MCI-Multicolor-Lichtanzeige RMQ](#)

MCAD MODEL

[eaton-pushbuttons-mcad-drawings-c22-pv-m12a-4pol.dwg](#)

[DA-CS-c22_pv_m12a_4pol](#)

SCHALTPLÄNE

[eaton-operating-wiring-diagram-008.eps](#)

STEUERUNGSWEGDIAGRAMM

[eaton-operating-adapter-key-operated-actuator-contact-travel-diagram.eps](#)

VERKAUFSHINWEISE

[eaton-rmq-c22-compact-pilot-device-flyer-fl047013en-en-us.pdf](#)

ZEICHNUNGEN

[eaton-operating-c22-dimensions-003.eps](#)

[eaton-operating-3d-drawing-003.eps](#)

[eaton-operating-button-symbol-006.eps](#)

PROJEKTNAME:

PROJEKTNUMMER:

ERSTELLT VON:

DATUM:



Eaton Corporation plc Eaton House
30 Pembroke Road
Dublin 4, Irland
Eaton.com

© 2026 Eaton. Alle Rechte vorbehalten.

Folgen Sie uns in den sozialen
Netzwerken und erhalten Sie aktuelle
Produkt- und Supportinformationen.

