

## Kabuflex Endkappe WD



### Produktbeschreibung:

Die Endkappe WD ist aus Polyolefin, in Farbe schwarz, inklusive wasserdichten Profildichtring.

Verwendet wird diese Endkappe zum dauerhaften bzw. zeitweiligen Verschluss von Kabuflex® Rohren. Der Vorteil liegt in der nachträglichen Verschließbarkeit zum Schutz vor dem Eindringen von Wasser.



| Art-Nr.:   | Type | Inhalt | Gewicht<br>VPE/kg | Gesamt-<br>länge mm |
|------------|------|--------|-------------------|---------------------|
| 199 71 110 | 110  | 1      | 0,030             | 102,0               |
| 199 71 120 | 120  | 1      | 0,144             | 108,0               |
| 199 71 125 | 125  | 1      | 0,144             | 109,0               |
| 199 71 160 | 160  | 1      | 0,200             | 122,0               |
| 199 71 175 | 175  | 1      | 0,265             | 93,0                |

\*inklusive Profildichtring

Alle Maße ohne Toleranzangaben haben rein informativen Charakter

## Kabuflex Endkappe WD

| Materialeigenschaften    |                      |   | Anwendungsbereich  |   |              |
|--------------------------|----------------------|---|--------------------|---|--------------|
| Halogenfreiheit          | DIN VDE V 0604-2-100 | • | auf Putz           |   | Maschinen    |
| Low Smoke                | DIN EN 61034-2       |   | unter Putz         |   | Heißasphalt  |
| Nicht flammenausbreitend | DIN EN 61386-1       |   | auf Holz           |   | im Estrich   |
| UV-Beständig             | DIN 53387            |   | <b>im Erdreich</b> | • | im Fertigbau |
| Highspeed                |                      |   | im Beton           |   | im Freien    |

| Chemische Eigenschaften        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|--------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Beständig gegen</b>         | Abgase salzsäurehaltig, Abgase schwefelsäurehaltig, Ammoniak flüssig, Ammoniak gasförmig, Benzin, Bier, Dieseltreibstoff, Düngesalz wässrig, Fotoentwickler, Essig (Weinessig), Frostschutzmittel, Fruchtsäfte, Harnsäure wässrig, Heizöl, Meerwasser, Methanol, Milch, Mineralöl, Öle pflanzliche und tierische, Petroleum, Propan gasförmig, Salzsäure, Schwefelsäure, Waschmittel |
| <b>Bedingt beständig gegen</b> | Benzol, Chlor gasförmig trocken, Salpetersäure, Terpentin                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>Unbeständig gegen</b>       | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |

## Hotline

Die Entwicklung der Technik ist nicht absehbar. Deshalb sollten Elektro-Installationen jederzeit erweiterungsfähig sein. Wenn Sie schon heute ein großzügiges Leerrohrsystem verlegen, erweitern Sie Ihre Elektroinstallationen später problemlos. Viel Zeit, Geld und Aufwand bleibt Ihnen erspart!

**Gerne unterstützen wir Sie bei eventuell auftretenden Fachfragen. Sofortige Auskünfte erhalten Sie von unseren technischen Beratern unter +49 9525 88-8123**