

DATENBLATT

UP-THERM69

Einschäumbare UP-Dose 69/60 mm



Beschreibung

Unterputzdose, Installation mit Schaum statt Gips, Putzanschlag 10 mm mit Nagellaschen, Rohreinführung 8 x M25 Funktion (abbrechbar), schwarz, IP30, Bohrloch 82 mm, Tiefe 69

PRODUKTDDETAILS

Anzahl der Einführungen	8
Art der Gehäusedurchführung	Vorprägung
Ausführung	Einzel
Bauform	Geräte-Verbindungsdose/-kasten
Befestigung der Geräte	schrauben oder spreizen
Bestückung	ohne
Breite	75 mm
Deckel	ohne
Deckelbefestigung	ohne
Durchmesser	82 mm
Durchmesser Dose Innen	82 mm
Einführung von hinten	Ja
Farbe	schwarz
Form	sonstige
Funktionserhalt	ohne

Für Anzahl Geräteeinsätze	1
für Rohrdurchmesser	20/25 mm
Halogenfrei	Ja
Innentiefe	65 mm
Länge	118 mm
Max. Leiterquerschnitt	2,5 mm ²
Mit Abschirmung	Nein
Mit Nagellaschen	Ja
Mit Schrauben	Nein
Montageart	Unterputz
Plombierbar	Nein
Rohrverriegelung	Nein
Schutzart (IP)	IP30
Stutzen	ohne
Tiefe	69 mm
Tiefe Dose	69 mm
Werkstoff	Kunststoff