

Flexible Verdrahtungsbrücken | Flexible cable bridges

CONNECTING
VISIONS



6mm², 10mm², 16mm²

Produktbild | Product Picture



TECHNISCHE DATEN | TECHNICAL DATAS

Kabelbezeichnung Cable Identification	H07V-K, 6mm ²	H07V-K, 10mm ²	H07V-K, 16mm ²
Isolation Insulation	PVC TI1 nach HD 21.1 S3 according to HD 21.1 S3		
Leiter Conductor	blank, feindrähtige Litze nach VDE 0295 Klasse 5 uncoated, stranded wire according to VDE 0295 class 5		
Nennspannung Nominal voltage	450 / 750V		
Kabelschuh Cable lug	Messing verpresst Brass pressed		
Temperaturbereich Temperature range	-40°C - +70°C		

ELEKTRISCHE DATEN | ELECTRICAL DATAS

Querschnitt Cross section	Länge Length	Max. elektrische Belastung Max. Electrical Load
6mm ²	bis up to 325mm	63A
	325mm - 1000mm	50A
10mm ²	bis up to 325mm	80A
	325mm - 1000mm	63A
16mm ²	bis up to 325mm	100A
	325mm - 1000mm	80A



FTG-Produkte sind CE-konform und entsprechen den RoHS-Richtlinien der EU
FTG products are CE-conform and correspond to the RoHS of the EU

Änderungen, die der Weiterentwicklung und dem technischen Fortschritt dienen, sind vorbehalten.
Changes in the interest of developments and technical progress are reserved.

DB-L-005 | 28.11.2018