



# PCE Datenblatt

|                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Artikel-Nr.      | <b>125-10</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Bezeichnung      | <b>CEE-Wandsteckdose 32A 5p 10h IP44</b>                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Langbeschreibung | CEE-Wandsteckdose 32A 5p 10h IP44<br>Gehäusematerial: PA6<br>Nennstrom: 32A<br>Polzahl: 5 (3P+N+PE)<br>Uhrzeit-Stellung: 10h<br>Nennspannung/Frequenz: >50V~ / 100-300Hz<br>Kontakte: Messing<br>Anschlussstechnik: Schraubklemmen<br>Leitungseinführung: oben oder hinten<br>inkl. Würgenippel<br>Schutzart: IP44 |
| GTIN (EAN)       | 9003399022678                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Ursprungsland    | AT                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Zolltarifnummer  | 85366990                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Nettogewicht     | 0,318 kg                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Verpackungsmenge | 10                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |

|                                   |                            |
|-----------------------------------|----------------------------|
| ETIM 7.0                          | EC001321                   |
| Ausführung                        | Aufputz                    |
| IEC-Stromstärke                   | 32 A                       |
| Polzahl                           | 5                          |
| Spannung nach EN 60309-2          | 50-500 V (100-300 Hz) grün |
| Uhrzeit-Stellung                  | 10 h                       |
| Kennfarbe                         | grün                       |
| RAL-Nummer                        |                            |
| Schutzart (IP)                    | IP44                       |
| Anschlussstechnik                 | Schraubklemme              |
| Kabeleinführung                   | Verschraubung              |
| Werkstoff                         | Kunststoff                 |
| Kontaktmaterial                   | CuZn                       |
| Oberflächenbehandlung<br>Kontakte | unbehandelt                |
| Befestigungsart                   | innenliegende Befestigung  |

|                   |                        |
|-------------------|------------------------|
| Leitung flexibel  | 2,5-6 mm <sup>2</sup>  |
| Leitung starr     | 2,5-10 mm <sup>2</sup> |
| Kontaktschrauben  | 110 Ncm                |
| Abmantellungsänge | 50 mm                  |
| Abisolierlänge    | 12-14 mm               |



b=Höhe/height  
Neigung/angle=15°



[www.manufacturer-safety.info](http://www.manufacturer-safety.info)