


PCE Datenblatt

Artikel-Nr.	143-4
Bezeichnung	CEE-Wandsteckdose 125A 3p 4h IP67 POWER TWIST
Langbeschreibung	CEE-Wandsteckdose 125A 3p 4h IP67 POWER TWIST Gehäusematerial: PC/ABS Nennstrom: 125A Polzahl: 3 (2P+PE) Uhrzeit-Stellung: 4h Nennspannung/Frequenz: 100-130V~ / 50+60Hz Kontakte: Messing, mit Lamellenkontakt (CuBe) Anschlusstechnik: Rahmenklemmen mit Schrauben Leitungseinführung: oben, unten oder hinten (Gehäuse 180° drehbar) inkl. Blindverschraubung Schutzart: IP66/IP67
GTIN (EAN)	9003399778650
Ursprungsland	AT
Zolltarifnummer	85366990
Nettogewicht	1,745 kg
Verpackungsmenge	1
Mindestbestellmenge	1

ETIM 7.0	EC001321
Ausführung	Aufputz
IEC-Stromstärke	125 A
Polzahl	3
Spannung nach EN 60309-2	110 V (50+60 Hz) gelb
Uhrzeit-Stellung	4 h
Kennfarbe	gelb
Schutzart (IP)	IP67
Anschlusstechnik	Schraubklemme
Kabeleinführung	Verschraubung
Werkstoff	Kunststoff
Kontaktmaterial	CuZn
Oberflächenbehandlung Kontakte	unbehandelt
Befestigungsart	Außenbefestigung
Isolierter Einbau	Ja
Militärausführung	Nein

Leitung flexibel	16-50 mm²
Leitung starr	16-70 mm²
Kontaktschrauben	450 Ncm
Abmantelungslänge	100 mm
Abisolierlänge	24-27 mm



www.manufacturer-safety.info