


# PCE Datenblatt

|                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Artikel-Nr.      | <b>3252-10</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Bezeichnung      | <b>CEE-Anbausteckdose gerade (75x75mm) 32A 5p 10h IP67</b>                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Langbeschreibung | CEE-Anbausteckdose gerade (75x75mm) 32A 5p 10h IP67<br>Gehäusematerial: PA6<br>Nennstrom: 32A<br>Polzahl: 5 (3P+N+PE)<br>Uhrzeit-Stellung: 10h<br>Nennspannung/Frequenz: >50V~ / 100-300Hz<br>Kontakte: Messing<br>Anschluss technik: Schraubklemmen<br>Abmessungen (Flansch/Bohrung): 75x75 mm / 60x60 mm<br>Schutzart: IP67 |
| GTIN (EAN)       | 9003399223679                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Ursprungsland    | AT                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Zolltarifnummer  | 85366990                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Nettogewicht     | 0,260 kg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Verpackungsmenge | 10                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |

|                                |                            |
|--------------------------------|----------------------------|
| ETIM 7.0                       | EC001317                   |
| IEC-Stromstärke                | 32 A                       |
| Spannung nach EN 60309-2       | 50-500 V (100-300 Hz) grün |
| Polzahl                        | 5                          |
| Uhrzeit-Stellung               | 10                         |
| Kennfarbe                      | grün                       |
| Schutzart (IP)                 | IP67                       |
| Anschluss technik              | Schraubklemme              |
| Steckrichtung                  | gerade                     |
| Werkstoff                      | Kunststoff                 |
| Kontaktmaterial                | CuZn                       |
| Oberflächenbehandlung Kontakte | unbehandelt                |
| Flanschmaß vertikal            | 75 mm                      |
| Bohrlochabstand vertikal       | 60 mm                      |
| Flanschmaß horizontal          | 75 mm                      |
| Bohrlochabstand horizontal     | 60 mm                      |

|                   |                        |
|-------------------|------------------------|
| Leitung flexibel  | 2,5-6 mm <sup>2</sup>  |
| Leitung starr     | 2,5-10 mm <sup>2</sup> |
| Kontaktschrauben  | 110 Ncm                |
| Abmantelungslänge | 50 mm                  |
| Abisolierlänge    | 12-14 mm               |



[www.manufacturer-safety.info](http://www.manufacturer-safety.info)