


# PCE Datenblatt

|                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Artikel-Nr.      | <b>443-4</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Bezeichnung      | <b>CEE-Anbausteckdose schräg (120x130) 125A 3p 4h IP67 POWER TWIST</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Langbeschreibung | CEE-Anbausteckdose schräg (120x130) 125A 3p 4h IP67 POWER TWIST<br>Gehäusematerial: PA6<br>Nennstrom: 125A<br>Polzahl: 3 (2P+PE)<br>Uhrzeit-Stellung: 4h<br>Nennspannung/Frequenz: 100-130V~ / 50+60Hz<br>Kontakte: Messing, mit Lamellenkontakt (CuBe)<br>Anschlussstechnik: Rahmenklemmen mit Schrauben<br>Abmessungen (Flansch/Bohrung): 120x130 mm / 100x108 mm<br>Schutzart: IP66/IP67 |
| GTIN (EAN)       | 9003399719806                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Ursprungsland    | AT                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Zolltarifnummer  | 85366990                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Nettogewicht     | 0,804 kg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Verpackungsmenge | 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |

|                                |                       |
|--------------------------------|-----------------------|
| ETIM 7.0                       | EC001317              |
| IEC-Stromstärke                | 125 A                 |
| Spannung nach EN 60309-2       | 110 V (50+60 Hz) gelb |
| Polzahl                        | 3                     |
| Uhrzeit-Stellung               | 4 h                   |
| Kennfarbe                      | gelb                  |
| Schutzart (IP)                 | IP67                  |
| Anschlussstechnik              | Schraubklemme         |
| Steckrichtung                  | abgewinkelt           |
| Werkstoff                      | Kunststoff            |
| Kontaktmaterial                | CuZn                  |
| Oberflächenbehandlung Kontakte | unbehandelt           |
| Flanschmaß vertikal            | 130 mm                |
| Bohrlochabstand vertikal       | 108 mm                |
| Flanschmaß horizontal          | 120 mm                |
| Bohrlochabstand horizontal     | 100 mm                |

|                   |                       |
|-------------------|-----------------------|
| Leitung flexibel  | 16-50 mm <sup>2</sup> |
| Leitung starr     | 16-70 mm <sup>2</sup> |
| Kontaktschrauben  | 450 Ncm               |
| Abmantelungslänge | 100 mm                |
| Abisolierlänge    | 24-27 mm              |



[www.manufacturer-safety.info](http://www.manufacturer-safety.info)