

PCE Datenblatt

Artikel-Nr.	9474090
Bezeichnung	Mobilverteiler Vollgummi Baureihe Spitz BV 3x32/5 4xSSD 2m5G6St32 H07 Ea
Langbeschreibung	Mobiler Vollgummiverteiler Modell SPITZ IP54 320x320x320 2m Kabel H07RN-F 5G6mm² schwarz mit Stecker 32A 5p 400V 3xCEE-Steckdose 32A 5p 400V abgesichert d. Vorsicherung Zuleitung 4xSK-Steckdose 16A 250V IP54 abgesichert ü. 4xLS 16A 1p C 1xFI 63A/4/0.03A (TYP A 40AT) über alle Ausgänge Leitungsschutzschalter und FI Fabrikat Eaton ÖVE / VDE Verteiler betriebsfertig angeschlossen Hinweis: Anzahl Abgangsstromkreise (Betriebsbereitschaft) Max. Summenstrom aller Abgangsstromkreise limitiert durch Nennbetriebsstrom I_{na}!
GTIN (EAN)	9003399962172
Ursprungsland	AT
Zolltarifnummer	85371098
Nettogewicht	9,800 kg
Verpackungsmenge	1

ETIM 7.0	EC000379
CEE-Steckdose - 32 A	3x32A5p400V
Anzahl der SCHUKO-Steckdosen	4
Absicherung	LS-Schalter
FI-Schutzschalter	FI mit IFN 0,03 A (Standard)
Anzahl der Leitungsschutzschalter	4
Werkstoff des Gehäuses	Gummi
Einspeisung/Anschlussmöglichkeit	Zuleitung mit Stecker
Art des Netzanschlusses	CEE 32 A
Kabellänge	2 m
Handhabung	tragbar
Schutzart (IP)	IP54
Farbe	schwarz
Höhe	320 mm
Breite	320 mm
Tiefe	320 mm



www.manufacturer-safety.info