

PCE Datenblatt

Artikel-Nr.	42170
Bezeichnung	Kabelaufrollr.Junior230 10mH05VV-F3G1,5 IP24
Langbeschreibung	Kabelaufroller 10m H05VV-F 3G1,5 IP24 BxHxT =160x260x310mm mit Schutzkontaktstecker und -kupplung mit Überlastschutz und abschaltbarer Blockiervorrichtung Nennaufnahme: aufgerollte Leitung 800W abgerollte Leitung: 2000W Zuleitung: ca. 1,3m Gehäuse: rot TÜV/GS - geprüft
GTIN (EAN)	9003399153570
Ursprungsland	IT
Zolltarifnummer	85444290
Nettogewicht	3,800 kg
Verpackungsmenge	1

ETIM 7.0	EC000191
Werkstoff des Gehäuses	Kunststoff
Kabelbestückung	H05VV-F
Aderquerschnitt	1,5 mm ²
Ader-Zahl	3
Anzahl der SCHUKO-Steckdosen	1
Art des Netzanschlusses	SCHUKO
Kabellänge	10 m
Automatisches Kabelaufrollen	Ja
Mit thermischem Schutz	Ja
Mit Arretierung	Ja
Schutzart (IP)	IP24
Farbe	rot



www.manufacturer-safety.info