

PCE Datenblatt

Artikel-Nr.	502010005
Bezeichnung	Senkelekrant Unterflur TerraMo-Sta-05 IP44
Langbeschreibung	TerraMo-Sta-05 Belastbarkeit des Deckels: Pkw befahrbar Material Gerätesäule: Aluminium Material Bodenwanne: Kunststoff Gewicht komplett: 11 kg Maße: 303x390x309 (HxBxT) Ausfahrhöhe: 136 mm Einbautiefe: 303 mm (incl. Entwässerungsrohr) Hebemechanik: 2 St. Gasdruckfeder Heizung: 20W Schaltschrankheizung Schutzart: IP44 für Steckdosen und IP55 für Verteiler Bestückung der Gerätesäule: Seite A: 1 Stück CEE-Anbausteckdose, 16A, 5-pol., 400V, Schutzart: IP44, Farbe: rot Seite B: 1 Stück Verteiler (4TE) bestückt mit: 1 x FI/LS 16/0,03A, C, 4-pol. Seite C: 1 Stück Schutzkontakt-Steckdose mit Klappdeckel, Schutzart: IP44, Farbe: blau Seite D: 1 Stück Schutzkontakt-Steckdose mit Klappdeckel, Schutzart: IP44, Farbe: blau Beim System "TerraMo-Sta-05" ist in der Verteilung 1 Stück FI/LS, 4-pol. eingebaut, da hiermit die 4TE der Kleinverteilung belegt sind. (nicht 2 Stück, wie oftmals im LV-Text beschrieben.)
GTIN (EAN)	9003399321580
Ursprungsland	DE
Zolltarifnummer	85371098
Nettogewicht	11,000 kg

ETIM 7.0	EC000379
CEE-Steckdose - 16 A	1x16A5p400V
Anzahl der SCHUKO-Steckdosen	2
Absicherung	LS-Schalter
FI-Schutzschalter	FI mit IFN 0,03 A (Standard)
Anzahl der Leitungsschutzschalter	1
Werkstoff des Gehäuses	Aluminium
Einspeisung/Anschlussmöglichkeit	1 Leitung (Stichleitung)
Handhabung	Unterflur
Schutzart (IP)	IP44
Farbe	Aluminium
Höhe	303 mm
Breite	390 mm
Tiefe	310 mm



www.manufacturer-safety.info