

Ladesäule LS4 32A 3+3PH Z 22kW LAN CC612



STAMMDATEN

Artikel-Typ	Produkt
GTIN	9003399501432
Herstellernummer	353568
Type / Modell	353568
Einheit Inhalt	Stück
Einheit Bestellung	Stück
Inhaltsmenge	1.00 Stück
Preisbezugsmenge	1.00
Mindestbestellmenge	1 Stück
Bestellschritt	1 Stück

BESCHREIBUNG

Ladesäule LS4 für Elektrofahrzeuge
Anschluss: 400V AC, 50Hz, 3-phasig
Anzahl der Ladepunkte: 2
Ladesteckdose Typ 2 mit Verriegelung
Max. Leistung pro Ladepunkt: 22kW
Ladestrom (max): 2 x 32A
Nennanschlussleistung: 44kW
Hauptschalter über alle Ausgänge
Absicherung:
2 x FI Typ A + integr. DC-Fehlerstromerkennung (6mA)
2 x LS C 32A 4-polig
Autorisierung: RFID
Controller: CC612 Laderegler
Kommunikationsschnittstelle: LAN Modul mit Ethernet-Schnittstelle
Backendsystem: keine Vorkonfiguration
BxHxT: 375x1400x208mm
Werkstoff des Gehäuses: Aluminium, eloxiert
Montageart: Bodenbefestigung
Schutzart: IP44
Schlagfestigkeit: IK10
Temperaturkontrolle/Heizung: Ja
Umgebungslufttemperatur: -25°C bis +40°C
fest eingebauter, digitaler Modbus Energiezähler, MID-zertifiziert
Folien-Design: PCE Standard
Folien-Platzierung: vorne

MERKMALE

ETIM-8.0: Ladestation E-Mobility (EC002883)

Ausführung Anschluss Anlagenseite	3-phasig
Anzahl der Ladepunkte	2
Max. Leistung pro Ladepunkt	22 kW
Nennanschlussleistung	44 kW
Breite	375 mm
Höhe	1400 mm
Tiefe	208 mm
Montageart	Bodenbefestigung
Anzahl der Ladekupplungen Typ 1	-
Anzahl der Ladekupplungen Typ 1 CCS	-
Anzahl der Ladekupplungen Typ 2	-
Anzahl der Ladekupplungen Typ 2 CCS	-
Anzahl der Ladesteckdosen Typ 2	2
Anzahl der Ladekupplungen GB AC	-
Anzahl der Ladekupplungen GB DC	-
Anzahl der Ladesteckdosen GB	-
Anzahl der Ladesteckdosen Typ 3	-
Anzahl der Ladekupplungen CHAdeMO	-
Anzahl der CEE-Steckdosen	-
Anzahl der Haushaltssteckdosen	-
Länge des Ladekabels	-
Mit Hausanschlusskasten (HAK)	-
Anzahl der FI-Schalter Typ A	1
Anzahl der FI-Schalter Typ B	-
Mit Leistungsschutzschalter	Ja
Mit Kommunikationsschnittstelle	Ja
Mit Energiezähler	Ja
Funktion Zugangskontrolle	Ja

Mit Lastmanagement	-
Mit Display	-
Werkstoff des Gehäuses	Aluminium
Schutzart (IP)	IP44
Schlagfestigkeit	IK10
Kompatibel mit Apple HomeKit	-
Kompatibel mit Google Assistant	-
Kompatibel mit Amazon Alexa	-
IFTTT-Unterstützung verfügbar	-

BILDER







KONTAKT

PC Electric GmbH
Diesseits 145, A-4973 St. Martin/Innkreis
Tel: +43 7751 / 61 22 Fax: +43 7751 / 6969
eMail: office@pcelectric.at
www.pcelectric.at