

Artikel-Nr.	9543014
Bezeichnung	Wandverteiler Vollgummi Baureihe ZAMS BV 63/5 32/5 16/5 3xSSD M50u Dk Ea IP54
Langbeschreibung	Vollgummiverteiler Modell ZAMS mit Dach IP54 527x400x205(HxBxT) universal mit Kunststoffdeckel sw IP54 geschlossen für max 54TE dreireihig (2x18TE mont.) Montiert auf 2 Wandmontageblech Edelstahl 1xM50 Verschraubung unten (Kabeldurchm. 32-38mm PG42) schw. 1xCEE-Steckdose 63A 5p 400V IP67 abges. ü. Vorsicherung FI 1xCEE-Steckdose 32A 5p 400V abgesichert ü. 1xLS 32A 3p C 1xCEE-Steckdose 16A 5p 400V abgesichert ü. 1xLS 16A 3p C 3xSK-Steckdose 16A 250V IP54 abgesichert ü. 3xLS 16A 1p C 1xFI 63A/4/0.3A (TYP A 63AT) über CEE 63/5 Ausgang vorgesichert mit 1x LS 63A 3p C 1xFI 63A/4/0.03A (TYP A 63AT) ü. alle 32A- und 16A-Ausgänge vorgesichert mit 1x LS 63A 3p C Leitungsschutzschalter und FI Fabrikat Eaton ÖVE / VDE Verteiler auf Doppelklemmen 5x50qmm verdrahtet
GTIN (EAN)	9003399386411
Ursprungsland	AT
Zolltarifnummer	85371098
Nettogewicht	20,500 kg
Verpackungsmenge	1

ETIM 7.0	EC000379
CEE-Steckdose - 16 A	1x16A5p400V
CEE-Steckdose - 32 A	1x32A5p400V
CEE-Steckdose - 63 A	1x63A5p400V
Anzahl der SCHUKO-Steckdosen	3
Absicherung	LS-Schalter
FI-Schutzschalter	FI mit IFN 0,03 A (Standard)
Anzahl der Leitungsschutzschalter	7
Werkstoff des Gehäuses	Gummi
Einspeisung/Anschlussmöglichkeit	1 Leitung (Stichleitung)
Art des Netzanschlusses	sonstige
Schutzart (IP)	IP54
Farbe	schwarz
Höhe	527 mm
Breite	400 mm
Tiefe	205 mm


www.manufacturer-safety.info