

PCE Datenblatt

Artikel-Nr.	9081802
Bezeichnung	Energiesäule Stahl PILA IV 16/5 2xSSD Design M25 1x94 IP54
Langbeschreibung	1xStahlsäule 750x165x86mm (HxBxT) RAL 7016 IP44 Frontseite Alubleche natur eloxiert Elektrobereich: Vollgummiverteiler Modell STEYREGG IP44 430x79x129 1xM25 Verschraubung unten (Kabeldurchm. 13-18mm PG21) schw. 1xDesign CEE-Steckdose 16A 5p 400V abgesichert d. Vorsicherung Zuleitung 2xDesign SK-Steckdose 16A 250V IP44 abgesichert d. Vorsicherung Zuleitung mit 3x Schloss gleichschließend Verteiler auf Vario-Connector 5polig 10qmm verdrahtet Aufbau und Ausführung nach Plan
GTIN (EAN)	9003399307461
Ursprungsland	AT
Zolltarifnummer	85366990
Nettogewicht	11,800 kg

ETIM 7.0	EC000379
CEE-Steckdose - 16 A	1x16A5p400V
Anzahl der SCHUKO-Steckdosen	2
Absicherung	ohne
FI-Schutzschalter	ohne
Werkstoff des Gehäuses	Stahl
Einspeisung/Anschlussmöglichkeit	1 Leitung (Stichleitung)
Handhabung	Energiepoller
Schutzart (IP)	IP44
Farbe	grau
Höhe	750 mm
Breite	165 mm
Tiefe	86 mm



www.manufacturer-safety.info