

PCE Datenblatt

Artikel-Nr.	9504124
Bezeichnung	Mobilverteiler Vollgummi Baureihe SCHREMS BV 63/5 2x32/5 2x16/5 4xSSD Ea IP54
Langbeschreibung	Mobiler Vollgummiverteiler Modell SCHREMS IP54 255x400x300 mit 1x Tragegriff oben und 2x Stellfüße unten (stapelbar) 2m Kabel H07RN-F 5G16mm² schwarz mit Stecker 63A 5p 400V 1xCEE-Steckdose 63A5p 400V durchgeschliffen 2xCEE-Steckdose 32A 5p 400V abgesichert ü. 2xLS 32A 3p C 2xCEE-Steckdose 16A 5p 400V abgesichert ü. 2xLS 16A 3p C 4xSK-Steckdose 16A 250V IP54 abgesichert ü. 2xLS 16A 1p C 1xFI 63A/4/0.03A (TYP A63AT) über alle 16- und 32A Ausgänge Leitungsschutzschalter und FI Fabrikat Eaton ÖVE / VDE Verteiler betriebsfertig angeschlossen Hinweis: Anzahl Abgangsstromkreise (Betriebsbereitschaft) Max. Summenstrom aller Abgangsstromkreise limitiert durch Nennbetriebsstrom I_{na}!
GTIN (EAN)	9003399424397
Ursprungsland	AT
Zolltarifnummer	85371098
Nettogewicht	19,000 kg
Verpackungsmenge	1

ETIM 7.0	EC000379
CEE-Steckdose - 16 A	2x16A5p400V
CEE-Steckdose - 32 A	2x32A5p400V
CEE-Steckdose - 63 A	1x63A5p400V
Anzahl der SCHUKO-Steckdosen	4
Absicherung	LS-Schalter
FI-Schutzschalter	FI mit IFN 0,03 A (Standard)
Anzahl der Leitungsschutzschalter	6
Werkstoff des Gehäuses	Gummi
Einspeisung/Anschlussmöglichkeit	Zuleitung mit Stecker
Art des Netzanschlusses	CEE 63 A
Kabellänge	2 m
Handhabung	tragbar
Schutzart (IP)	IP54
Farbe	schwarz
Höhe	255 mm
Breite	400 mm
Tiefe	300 mm



www.manufacturer-safety.info