



|                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Artikel-Nr.      | <b>125-9tt</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Bezeichnung      | <b>CEE-Wandsteckdose 32A 5p 9h IP44 TT</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Langbeschreibung | CEE-Wandsteckdose 32A 5p 9h IP44 TT<br>Gehäusematerial: PA6<br>Nennstrom: 32A<br>Polzahl: 5 (3P+N+PE)<br>Uhrzeit-Stellung: 9h<br>Nennspannung/Frequenz: 120/208V~ - 144/250V~ / 50+60Hz<br>Kontakte: Messing<br>Anschlussstechnik: schraublose Anschlussstechnik (TT)<br>Leitungseinführung: oben oder hinten<br>inkl. Würfenippel<br>Schutzart: IP44 |
| GTIN (EAN)       | 9003399702174                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Ursprungsland    | AT                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Zolltarifnummer  | 85366990                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Nettogewicht     | 0,319 kg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Verpackungsmenge | 10                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |

|                                |                           |
|--------------------------------|---------------------------|
| ETIM 7.0                       | EC001321                  |
| Ausführung                     | Aufputz                   |
| IEC-Stromstärke                | 32 A                      |
| Polzahl                        | 5                         |
| Spannung nach EN 60309-2       | 200-250 V (50+60 Hz) blau |
| Uhrzeit-Stellung               | 9 h                       |
| Kennfarbe                      | blau                      |
| RAL-Nummer                     |                           |
| Schutzart (IP)                 | IP44                      |
| Anschlussstechnik              | schraublose Klemme        |
| Kabeleinführung                | Verschraubung             |
| Werkstoff                      | Kunststoff                |
| Kontaktmaterial                | CuZn                      |
| Oberflächenbehandlung Kontakte | unbehandelt               |
| Befestigungsart                | innenliegende Befestigung |

|                   |                        |
|-------------------|------------------------|
| Leitung flexibel  | 2,5-6 mm <sup>2</sup>  |
| Leitung starr     | 2,5-10 mm <sup>2</sup> |
| Abmantellungsänge | 50 mm                  |
| Abisolierlänge    | 12-14 mm               |



b=Höhe/height  
Neigung/angle=15°



[www.manufacturer-safety.info](http://www.manufacturer-safety.info)