


PCE Datenblatt

Artikel-Nr.	324-4ttf7
Bezeichnung	CEE-Anbausteckdose gerade (75x75mm) 32A 4p 4h IP44/IP54 TT
Langbeschreibung	CEE-Anbausteckdose gerade (75x75mm) 32A 4p 4h IP44/IP54 TT Gehäusematerial: PA6 Nennstrom: 32A Polzahl: 4 (3P+PE) Uhrzeit-Stellung: 4h Nennspannung/Frequenz: 100-130V~ / 50+60Hz Kontakte: Messing Anschlusstechnik: schraublose Anschlussstechnik (TT) Abmessungen (Flansch/Bohrung): 75x75 mm / 60x60 mm Schutzart: IP44/IP54
GTIN (EAN)	9003399925412
Ursprungsland	AT
Zolltarifnummer	85366990
Nettogewicht	0,182 kg
Verpackungsmenge	10

ETIM 7.0	EC001317
IEC-Stromstärke	32 A
Spannung nach EN 60309-2	110 V (50+60 Hz) gelb
Polzahl	4
Uhrzeit-Stellung	4
Kennfarbe	gelb
Schutzart (IP)	IP44
Anschlusstechnik	schraublose Klemme
Steckrichtung	gerade
Werkstoff	Kunststoff
Kontaktmaterial	CuZn
Oberflächenbehandlung Kontakte	unbehandelt
Flanschmaß vertikal	75 mm
Bohrlochabstand vertikal	60 mm
Flanschmaß horizontal	75 mm
Bohrlochabstand horizontal	60 mm

Leitung flexibel	2,5-6 mm ²
Leitung starr	2,5-10 mm ²
Abmantelungslänge	50 mm
Abisolierlänge	12-14 mm



www.manufacturer-safety.info