


PCE Datenblatt

Artikel-Nr.	414-2f9
Bezeichnung	CEE-Anbausteckdose schräg (92x100mm) 16A 4p 2h IP44/IP54
Langbeschreibung	CEE-Anbausteckdose schräg (92x100mm) 16A 4p 2h IP44/IP54 Gehäusematerial: PA6 Nennstrom: 16A Polzahl: 4 (3P+PE) Uhrzeit-Stellung: 2h Nennspannung/Frequenz: >50V~ / 300-500Hz Kontakte: Messing Anschluss technik: Schraubklemmen Abmessungen (Flansch/Bohrung): 92x100 mm / 77x85 mm Schutzart: IP44/IP54
GTIN (EAN)	9003399712944
Ursprungsland	AT
Zolltarifnummer	85366990
Nettogewicht	0,146 kg
Verpackungsmenge	10

ETIM 7.0	EC001317
IEC-Stromstärke	16 A
Spannung nach EN 60309-2	50-500 V (>300-500 Hz) grün
Polzahl	4
Uhrzeit-Stellung	2 h
Kennfarbe	grün
Schutzart (IP)	IP44
Anschluss technik	Schraubklemme
Steckrichtung	abgewinkelt
Werkstoff	Kunststoff
Kontaktmaterial	CuZn
Oberflächenbehandlung Kontakte	unbehandelt
Flanschmaß vertikal	100 mm
Bohrlochabstand vertikal	85 mm
Flanschmaß horizontal	92 mm
Bohrlochabstand horizontal	77 mm

Leitung flexibel	1-2,5 mm ²
Leitung starr	1-4 mm ²
Kontaktschrauben	100 Ncm
Abmantelungslänge	50 mm
Abisolierlänge	10-12 mm



www.manufacturer-safety.info