


PCE Datenblatt

Artikel-Nr.	414-6ttf8
Bezeichnung	CEE-Anbausteckdose schräg (80x97mm) 16A 4p 6h IP44/IP54 TT
Langbeschreibung	CEE-Anbausteckdose schräg (80x97mm) 16A4p 6h IP44/IP54 TT Gehäusematerial: PA6 Nennstrom: 16A Polzahl: 4 (3P+PE) Uhrzeit-Stellung: 6h Nennspannung/Frequenz: 380-415V~ / 50+60Hz Kontakte: Messing Anschlusstechnik: schraublose Anschlussstechnik (TT) Abmessungen (Flansch/Bohrung): 80x97 mm / 60x73 mm Schutzart: IP44/IP54
GTIN (EAN)	9003399269912
Ursprungsland	AT
Zolltarifnummer	85366990
Nettogewicht	0,133 kg
Verpackungsmenge	10

ETIM 7.0	EC001317
IEC-Stromstärke	16 A
Spannung nach EN 60309-2	400 V (50+60 Hz) rot
Polzahl	4
Uhrzeit-Stellung	6 h
Kennfarbe	rot
Schutzart (IP)	IP44
Anschlusstechnik	schraublose Klemme
Steckrichtung	abgewinkelt
Werkstoff	Kunststoff
Kontaktmaterial	CuZn
Oberflächenbehandlung Kontakte	unbehandelt
Flanschmaß vertikal	97 mm
Bohrlochabstand vertikal	73 mm
Flanschmaß horizontal	80 mm
Bohrlochabstand horizontal	60 mm

Leitung flexibel	1-2,5 mm ²
Leitung starr	1-4 mm ²
Abmantellungsänge	50 mm
Abisolierlänge	10-12 mm



www.manufacturer-safety.info