


PCE Datenblatt

Artikel-Nr.	61142-4
Bezeichnung	CEE-Steckdose abschaltbar kompakt 16A 4p 4h IP66/IP67
Langbeschreibung	CEE-Steckdose abschaltbar kompakt 16A 4p 4h IP66/IP67 Gehäusematerial: PA6 + PC/ABS Nennstrom: 16A Polzahl: 4 (3P+PE) Uhrzeit-Stellung: 4h Nennspannung/Frequenz: 100-130V~ / 50+60Hz Kontakte: Messing vernickelt Anschluss technik: Schraubklemmen Wanddose, mechanisch verriegelt Schalter: EIN/AUS PCE-Merz ML0; EN 60947-3; AC22A, 10kA Schutzart: IP66/IP67
Ursprungsland	AT
Zolltarifnummer	85366990

ETIM 7.0	EC001324
IEC-Stromstärke	16 A
Polzahl	4
Spannung nach EN 60309-2	110 V (50+60 Hz) gelb
Uhrzeit-Stellung	4 h
Kennfarbe	gelb
Schutzart (IP)	IP67
Schalter	mechanische Verriegelung
Werkstoff des Gehäuses	Kunststoff
Ausführung	Unterteil und Oberteil
Kontaktmaterial	CuZn
Oberflächenbehandlung Kontakte	vernickelt

Leitung flexibel	1,5-2,5 mm ²
Leitung starr	1,5-4 mm ²



www.manufacturer-safety.info