


PCE Datenblatt

Artikel-Nr.	6115-4
Bezeichnung	CEE-Steckdose abschaltbar kompakt 16A 5p 4h IP44/IP54
Langbeschreibung	CEE-Steckdose abschaltbar kompakt 16A 5p 4h IP44/IP54 Gehäusematerial: PA6 + PC/ABS Nennstrom: 16A Polzahl: 5 (3P+N+PE) Uhrzeit-Stellung: 4h Nennspannung/Frequenz: 57/100V~ - 75/130V~ / 50+60Hz Kontakte: Messing vernickelt Anschlusstechnik: Schraubklemmen Wanddose, mechanisch verriegelt Schalter: EIN/AUS PCE-Merz ML0; EN 60947-3; AC22A, 10kA Schutzart: IP44/IP54
GTIN (EAN)	9003399446078
Ursprungsland	AT
Zolltarifnummer	85366990
Nettogewicht	0,659 kg
Verpackungsmenge	1

ETIM 7.0	EC001324
IEC-Stromstärke	16 A
Polzahl	5
Spannung nach EN 60309-2	110 V (50+60 Hz) gelb
Uhrzeit-Stellung	4 h
Kennfarbe	gelb
Schutzart (IP)	IP54
Schalter	mechanische Verriegelung
Werkstoff des Gehäuses	Kunststoff
Ausführung	Unterteil und Oberteil
Kontaktmaterial	CuZn
Oberflächenbehandlung Kontakte	vernickelt

Leitung flexibel	1,5-2,5 mm ²
Leitung starr	1,5-4 mm ²



www.manufacturer-safety.info