


# PCE Datenblatt

|                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Artikel-Nr.      | <b>6124-9</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Bezeichnung      | <b>CEE-Steckdose abschaltbar kompakt 32A 4p 9h IP44/IP54</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Langbeschreibung | CEE-Steckdose abschaltbar kompakt 32A 4p 9h IP44/IP54<br>Gehäusematerial: PA6 + PC/ABS<br>Nennstrom: 32A<br>Polzahl: 4 (3P+PE)<br>Uhrzeit-Stellung: 9h<br>Nennspannung/Frequenz: 200-250V~ / 50+60Hz<br>Kontakte: Messing vernickelt<br>Anschluss technik: Schraubklemmen<br>Wanddose, mechanisch verriegelt<br>Schalter: EIN/AUS PCE-Merz ML0; EN 60947-3; AC22A, 10kA<br>Schutzart: IP44/IP54 |
| GTIN (EAN)       | 9003399003967                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Ursprungsland    | AT                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Zolltarifnummer  | 85366990                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Nettogewicht     | 0,695 kg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Verpackungsmenge | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |

|                                |                           |
|--------------------------------|---------------------------|
| ETIM 7.0                       | EC001324                  |
| IEC-Stromstärke                | 32 A                      |
| Polzahl                        | 4                         |
| Spannung nach EN 60309-2       | 200-250 V (50+60 Hz) blau |
| Uhrzeit-Stellung               | 9 h                       |
| Kennfarbe                      | blau                      |
| Schutzart (IP)                 | IP54                      |
| Schalter                       | mechanische Verriegelung  |
| Werkstoff des Gehäuses         | Kunststoff                |
| Ausführung                     | Unterteil und Oberteil    |
| Kontaktmaterial                | CuZn                      |
| Oberflächenbehandlung Kontakte | vernickelt                |

|                  |                        |
|------------------|------------------------|
| Leitung flexibel | 2,5-6 mm <sup>2</sup>  |
| Leitung starr    | 2,5-10 mm <sup>2</sup> |



[www.manufacturer-safety.info](http://www.manufacturer-safety.info)