


Artikel-Nr.	7624-4
Bezeichnung	CEE-Steckdose abschaltbar DIN 32A 4p 4h IP44/IP54
Langbeschreibung	CEE-Steckdose abschaltbar DIN 32A 4p 4h IP44/IP54 Gehäusematerial: PC/ABS Nennstrom: 32A Polzahl: 4 (3P+PE) Uhrzeit-Stellung: 4h Nennspannung/Frequenz: 100-130V~ / 50+60Hz Kontakte: Messing vernickelt Anschluss technik: Schraubklemmen Abschaltbare Wanddose, mechanisch verriegelt, Klappfenster (5 Module), DIN Schiene Schalter: EIN/AUS PCE-Merz ML0; EN 60947-3; AC22A, 10kA Leitungseinführung von oben, unten oder hinten (inkl. Blindverschraubung) Schutzart: IP44/IP54
GTIN (EAN)	9003399235603
Ursprungsland	AT
Zolltarifnummer	85366990
Nettogewicht	1,533 kg
Verpackungsmenge	1

ETIM 7.0	EC001324
IEC-Stromstärke	32 A
Polzahl	4
Spannung nach EN 60309-2	110 V (50+60 Hz) gelb
Uhrzeit-Stellung	4 h
Kennfarbe	gelb
Schutzart (IP)	IP54
Schalter	mechanische Verriegelung
Leerplätze auf Tragschiene	5
Werkstoff des Gehäuses	Kunststoff
Ausführung	Unterteil und Oberteil
Absicherung	ohne
Kontaktmaterial	CuZn
Oberflächenbehandlung Kontakte	vernickelt

Leitung flexibel	2,5-6 mm ²
Leitung starr	2,5-10 mm ²



www.manufacturer-safety.info