


# PCE Datenblatt

|                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Artikel-Nr.      | <b>777152-6</b>                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Bezeichnung      | <b>CEE-Anbaugerätestecker Winkel 16A 5p 6h IP67</b>                                                                                                                                                                                                                              |
| Langbeschreibung | CEE-Anbaugerätestecker Winkel 16A 5p 6h IP67<br>Gehäusematerial: PC/ABS<br>Nennstrom: 16A<br>Polzahl: 5 (3P+N+PE)<br>Uhrzeit-Stellung: 6h<br>Nennspannung/Frequenz: 200/346V~ - 240/415V~ / 50+60Hz<br>Kontakte: Messing<br>Anschlussstechnik: Schraubklemmen<br>Schutzart: IP67 |
| GTIN (EAN)       | 9003399230646                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Ursprungsland    | AT                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Zolltarifnummer  | 85366990                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Nettogewicht     | 0,219 kg                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Verpackungsmenge | 5                                                                                                                                                                                                                                                                                |

|                                |                      |
|--------------------------------|----------------------|
| ETIM 7.0                       | EC001319             |
| IEC-Stromstärke                | 16 A                 |
| Spannung nach EN 60309-2       | 400 V (50+60 Hz) rot |
| Polzahl                        | 5                    |
| Uhrzeit-Stellung               | 6 h                  |
| Kennfarbe                      | rot                  |
| Schutzart (IP)                 | IP67                 |
| Anschlussstechnik              | Schraubklemme        |
| Bauform                        | Anbaugerätestecker   |
| Steckrichtung                  | abgewinkelt          |
| Werkstoff                      | Kunststoff           |
| Kontaktmaterial                | CuZn                 |
| Oberflächenbehandlung Kontakte | unbehandelt          |

|                   |                       |
|-------------------|-----------------------|
| Leitung flexibel  | 1-2,5 mm <sup>2</sup> |
| Leitung starr     | 1-4 mm <sup>2</sup>   |
| Kontaktschrauben  | 100 Ncm               |
| Abmantelungslänge | 50 mm                 |
| Abisolierlänge    | 10-12 mm              |



[www.manufacturer-safety.info](http://www.manufacturer-safety.info)