



# PCE Datenblatt

|                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Artikel-Nr.      | <b>77725-9</b>                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Bezeichnung      | <b>CEE-Anbaugerätestecker Winkel 32A 5p 9h IP44</b>                                                                                                                                                                                                                              |
| Langbeschreibung | CEE-Anbaugerätestecker Winkel 32A 5p 9h IP44<br>Gehäusematerial: PC/ABS<br>Nennstrom: 32A<br>Polzahl: 5 (3P+N+PE)<br>Uhrzeit-Stellung: 9h<br>Nennspannung/Frequenz: 120/208V~ - 144/250V~ / 50+60Hz<br>Kontakte: Messing<br>Anschlussstechnik: Schraubklemmen<br>Schutzart: IP44 |
| GTIN (EAN)       | 9003399649370                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Ursprungsland    | AT                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Zolltarifnummer  | 85366990                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Nettogewicht     | 0,247 kg                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Verpackungsmenge | 5                                                                                                                                                                                                                                                                                |

|                                |                           |
|--------------------------------|---------------------------|
| ETIM 7.0                       | EC001319                  |
| IEC-Stromstärke                | 32 A                      |
| Spannung nach EN 60309-2       | 200-250 V (50+60 Hz) blau |
| Polzahl                        | 5                         |
| Uhrzeit-Stellung               | 9 h                       |
| Kennfarbe                      | blau                      |
| Schutzart (IP)                 | IP44                      |
| Anschlussstechnik              | Schraubklemme             |
| Bauform                        | Anbaugerätestecker        |
| Steckrichtung                  | abgewinkelt               |
| Werkstoff                      | Kunststoff                |
| Kontaktmaterial                | CuZn                      |
| Oberflächenbehandlung Kontakte | unbehandelt               |

|                   |                        |
|-------------------|------------------------|
| Leitung flexibel  | 2,5-6 mm <sup>2</sup>  |
| Leitung starr     | 2,5-10 mm <sup>2</sup> |
| Kontaktschrauben  | 110 Ncm                |
| Abmantelungslänge | 50 mm                  |
| Abisolierlänge    | 12-14 mm               |



[www.manufacturer-safety.info](http://www.manufacturer-safety.info)