

|                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Artikel-Nr.      | <b>9029100</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Bezeichnung      | <b>CEE-Steckdose abschaltbar Sölden IV 125A 5p 6h M63oBVu Lastt.4pEa</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Langbeschreibung | <p>Kunstst.-Wandverteiler Modell SÖLDEN IP66 520x297x165 13TE<br/>         aussenliegenden Wandbefestigungslaschen<br/>         1xM63 Verschraubung oben (Kabeldurchm. 34-44mm PG48) sch.<br/>         1xBlindverschraubung M63 unten<br/>         1xCEE-Steckdose 125A 5p 400V mit PCS System abgesichert über Lasttrennschalter 125A 4polig mit Unterspannungsauslösung (eingestellt auf 125A) Steuerstromkreis abgesichert ü. LS 2A 2p C<br/>         Schalter Fabrikat Eaton ÖVE / VDE TYP NZM1 thermomagn.Ausl<br/>         Leitungsschutzschalter Fabrikat Eaton ÖVE / VDE<br/>         Verteiler auf Reihenklemmen 5x50qmm verdrahtet<br/>         Funktion: Durch das PCS System in Verbindung mit dem Lasttrennschalter inkl. unterspannungsauslösung wird das spannungslose Stecken/Ziehen an der 125A Dose gewährleistet<br/>         Zusätzlich ist die Dose gegen automatisches Wiedereinschalten nach Spannungsausfälle der Zuleitung gesichert</p> |
| GTIN (EAN)       | 9003399981333                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Ursprungsland    | AT                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Zolltarifnummer  | 85371098                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Nettogewicht     | 10,000 kg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Verpackungsmenge | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |



|                                |                          |
|--------------------------------|--------------------------|
| ETIM 7.0                       | EC001324                 |
| IEC-Stromstärke                | 125 A                    |
| Polzahl                        | 5                        |
| Spannung nach EN 60309-2       | 400 V (50+60 Hz) rot     |
| Uhrzeit-Stellung               | 6 h                      |
| Kennfarbe                      | rot                      |
| Schutzart (IP)                 | IP54                     |
| Schalter                       | elektrische Verriegelung |
| Werkstoff des Gehäuses         | Kunststoff               |
| Ausführung                     | Unterteil und Oberteil   |
| Kontaktmaterial                | CuZn                     |
| Oberflächenbehandlung Kontakte | vernickelt               |

|                  |           |
|------------------|-----------|
| Leitung flexibel | 16-50 mm² |
| Leitung starr    | 16-70 mm² |


[www.manufacturer-safety.info](http://www.manufacturer-safety.info)