

PCE Datenblatt

Artikel-Nr.	9082003
Bezeichnung	Energiesäule Stahl PILA BV 32/5 2x16/5 6xSSD 2x9P V2A IP54
Langbeschreibung	1xStahlsäule V2A 1200x248x107mm (HxBxT) IP54 Korpus und Frontbleche V2A blank, Kappenblech V2A pulverbeschichtet RAL3000 Elektrobereich: 2xVollgummi-Wandverteiler Typ GREIN IP54 350x210x106 1xM32 Verschraubung unten (Kabeldurchm. 18-25mm PG29) schw. 1xCEE-Steckdose 32A 5p 400V abgesichert ü. 1xLS 32A 3p C 2xCEE-Steckdose 16A 5p 400V abgesichert ü. 2xLS 16A 3p C 6xSK-Steckdose 16A 250V IP54 abgesichert ü. 6xLS 16A 1p C 1xFI 63A/4/0.03A (TYP A 63AT) über alle Ausgänge Leitungsschutzschalter und FI Fabrikat Eaton ÖVE / VDE Verteiler auf HKL-Klemme (max.5x25qmm/5x16qmmYF!) verdrahtet Aufbau und Ausführung nach Plan
GTIN (EAN)	9003399310720
Ursprungsland	AT
Zolltarifnummer	85371098
Nettogewicht	18,000 kg



ETIM 7.0	EC000379
CEE-Steckdose - 16 A	2x16A5p400V
CEE-Steckdose - 32 A	1x32A5p400V
Anzahl der SCHUKO-Steckdosen	6
Absicherung	LS-Schalter
FI-Schutzschalter	FI mit IFN 0,03 A (Standard)
Anzahl der Leitungsschutzschalter	9
Werkstoff des Gehäuses	Edelstahl
Einspeisung/Anschlussmöglichkeit	1 Leitung (Stichleitung)
Handhabung	Energiepoller
Schutzart (IP)	IP54
Farbe	Edelstahl
Höhe	1200 mm
Breite	248 mm
Tiefe	107 mm



www.manufacturer-safety.info