



PCE Datenblatt

Artikel-Nr.	9350004-p
Bezeichnung	Kabeltrommel XREEL 310 4xSSD IP68 nat 25m 3G2,5 N07V3V3-F K35 gelb IP54
Langbeschreibung	Kabeltrommel XREEL310 Kunststofftrommel (schwarz) mit zentral angeordneter, innenliegender Bremsvorrichtung Abgedichteter Anschlussraum Stabiles Kunststoffgestell (schwarz) mit ergonomisch geformtem Tragegriff Zentralscheibe mit 4 wasserdichten Schutzkontakt-Anbausteckdosen österr./deutsch. System (20351-9b) Nennspannung: 250V Nennstrom: 16A Schutzart Anbaudosen: IP68 25m Kabel gelb N07V3V3-F 3G2,5mm ² Schutzkontaktstecker Nautilus IP68 blau (20051-b) XREEL310 betriebsfertig verdrahtet Richtlinie (RoHS) 2011/65/EU Niederspannungsrichtlinie NSpRI 2014/35/EU Beständigkeit gegenüber UV-Strahlung nach ISO 4892-2 nach Norm IEC/EN 61242 Schutzart Gesamtsystem: IP54
GTIN (EAN)	9003399331343
Ursprungsland	PL
Zolltarifnummer	85444290
Nettogewicht	7,450 kg
Verpackungsmenge	1

ETIM 7.0	EC000191
Werkstoff des Gehäuses	Kunststoff
Kabelbestückung	sonstige
Aderquerschnitt	2,5 mm ²
Ader-Zahl	3
Anzahl der SCHUKO-Steckdosen	4
Art des Netzanschlusses	SCHUKO
Kabellänge	25 m
Mit Tragerahmen	Ja
Mit thermischem Schutz	Ja
Mit Arretierung	Ja
Schutzart (IP)	IP54
Farbe	schwarz



www.manufacturer-safety.info