

PCE Datenblatt

Artikel-Nr.	94325001
Bezeichnung	CEE Stecker 16A 3p +Kabel mit Kupplung und Kabelauslass IP44 (T-Connect) schwarz
Langbeschreibung	CEE Stecker 16A 3p +Kabel mit Kupplung und Kabelauslass IP44 (T-Connect) schwarz Gehäusematerial: PC/ABS Nennstrom: 16A Polzahl: 3 (2P+PE) Uhrzeit-Stellung: 6h Nennspannung/Frequenz: 200-250V~ / 50+60Hz Kontakte: Messing Eingang: 1,5m Kabel (H07RN-F 3G1,5) mit Stecker 16A 3p 6h Ausgang: 1x CEE-Dose 16A 3p 6h, 1x Kabelauslass mit Zugentlastung, , Klemmleiste 3x2,5mm ² fertig verdrahtet Farbe: schwarz Schutzart: IP44
GTIN (EAN)	9003399738098
Ursprungsland	AT
Zolltarifnummer	85366990
Nettogewicht	0,562 kg
Verpackungsmenge	10

ETIM 7.0	EC000379
CEE-Steckdose - 16 A	1x16A3p230V
Anzahl der SCHUKO-Steckdosen	
Sonstige Einbauten und/oder Leerplätze	1
Absicherung	ohne
Werkstoff des Gehäuses	Kunststoff
Kontaktmaterial	CuZn
Einspeisung/Anschlussmöglichkeit	Zuleitung mit Stecker
Polzahl Netzanschluss	3
Durchmesser Kabeleinführung	
Art des Netzanschlusses	CEE 16 A
Kabellänge	1,5 m
Handhabung	tragbar
Schutzart (IP)	IP44
Farbe	schwarz



www.manufacturer-safety.info