

PCE Datenblatt

Artikel-Nr.	94741367
Bezeichnung	Spitz BV 2x32/5 2x16/5 4xSSD 2m5G6 MI Ea
Langbeschreibung	Mobiler Vollgummiverteiler Modell SPITZ IP54 320x320x320 2m Kabel H07RN-F 5G6mm2 schwarz mit Stecker 32A 5p 400V schwarz 2xCEE-Steckdose 32A 5p 400V schwarz abgesichert d. Vorsicherung Zuleitung 2xCEE-Steckdose 16A 5p 400V schwarz abgesichert ü. 2xLS 16A 3p C 4xSK-Steckdose 16A 250V IP54 schwarz abgesichert ü. 4xLS 16A 1p B 1xFI 63A/4/0.03A (TYP A 40AT) über alle Ausgänge Leitungsschutzschalter und FI Fabrikat Eaton ÖVE / VDE Verteiler betriebsfertig angeschlossen Hinweis: Anzahl Abgangsstromkreise (Betriebsbereitschaft) Max. Summenstrom aller Abgangsstromkreise limitiert durch Nennbetriebsstrom I _{na} !
GTIN (EAN)	9003399749001
Ursprungsland	AT
Zolltarifnummer	85371098
Nettogewicht	10,500 kg
Verpackungsmenge	1

ETIM 7.0	EC000379
CEE-Steckdose - 16 A	2x16A5p400V
CEE-Steckdose - 32 A	3x32A5p400V
Anzahl der SCHUKO-Steckdosen	4
Absicherung	LS-Schalter
FI-Schutzschalter	FI mit IFN 0,03 A (Standard)
Anzahl der Leitungsschutzschalter	6
Werkstoff des Gehäuses	Gummi
Einspeisung/Anschlussmöglichkeit	Zuleitung mit Stecker
Art des Netzanschlusses	CEE 32 A
Kabellänge	2 m
Handhabung	tragbar
Schutzart (IP)	IP54
Farbe	schwarz
Höhe	320 mm
Breite	320 mm
Tiefe	320 mm



www.manufacturer-safety.info