

Artikel-Nr.	9545069
Bezeichnung	Mobilverteiler Vollgummi Baureihe ZIRL BV 2x63/5 2x32/5 2x16/5 5xSSD2m5G35 IP54
Langbeschreibung	Vollgummiverteiler Modell ZIRL IP54 527x400x270(HxBxT) universal mit 2x Tragegriffe oben und 2x Stellfüße unten (stapelbar) 2m Kabel H07RN-F 5G35 schwarz mit CEE-Stecker 125A 5p 400V 6h 2xCEE-Steckdose 63A 5p 400V IP67 abges. ü. 2xLS 63A 3p C (vor FI's) 2xCEE-Steckdose 32A 5p 400V abgesichert ü. 2xLS 32A 3p C (vor FI's) 2xCEE-Steckdose 16A 5p 400V abgesichert ü. 2xLS 16A 3p C 5xSK-Steckdose 16A 250V IP54 abgesichert ü. 5xLS 16A 1p C 2xFI 63A/4/0.03A (TYP A63AT) über 2xCEE 63/5 Ausgänge 2xFI 40A/4/0.03A (TYP A40AT) über 2xCEE 32/5 Ausgänge 1xFI 63A/4/0.03A (TYP A63AT) über 2xCEE 16/5 und 5xSK-Steckdosen vorgesichert mit 1x LS 63A 3p C Leitungsschutzschalter und FI Fabrikat SIEMENS Verteiler betriebsfertig angeschlossen
GTIN (EAN)	9003399848896
Ursprungsland	AT
Zolltarifnummer	85371098
Nettogewicht	40,000 kg

ETIM 7.0	EC000379
CEE-Steckdose - 16 A	2x16A5p400V
CEE-Steckdose - 32 A	2x32A5p400V
CEE-Steckdose - 63 A	2x63A5p400V
Anzahl der SCHUKO-Steckdosen	5
Absicherung	LS-Schalter
FI-Schutzschalter	FI mit IFN 0,03 A (Standard)
Anzahl der Leitungsschutzschalter	11
Werkstoff des Gehäuses	Gummi
Einspeisung/Anschlussmöglichkeit	Zuleitung mit Stecker
Art des Netzanschlusses	CEE 125 A
Kabellänge	2 m
Handhabung	tragbar
Schutzart (IP)	IP54
Farbe	schwarz
Höhe	527 mm
Breite	400 mm
Tiefe	270 mm


www.manufacturer-safety.info