


Artikel-Nr.	9755091
Bezeichnung	CEE-Steckdose abschaltbar 125A 3p 9h IP67
Langbeschreibung	CEE-Steckdose abschaltbar 125A 3p 9h IP67 Gehäusematerial: PC/ABS Nennstrom: 125A Polzahl: 3 (2P+PE) Uhrzeit-Stellung: 9h Nennspannung/Frequenz: 380-415V~ / 50+60Hz Kontakte: Messing, mit Lamellenkontakt (CuBe) Anschluss technik: Schraubklemmen Abschaltbare Wanddose, mechanisch verriegelt Schalter: EIN/AUS PCE-Merz ML3; EN 60947-3; AC22A (AC3, 690V, 3~, 45kW) Leitungseinführung von oben Schutzart: IP67
GTIN (EAN)	9003399241772
Ursprungsland	AT
Zolltarifnummer	85371098
Nettogewicht	4,500 kg
Verpackungsmenge	1

ETIM 7.0	EC001324
IEC-Stromstärke	125 A
Polzahl	3
Spannung nach EN 60309-2	380-415 V (50+60 Hz) rot
Uhrzeit-Stellung	9 h
Kennfarbe	rot
Schutzart (IP)	IP67
Schalter	mechanische Verriegelung
Werkstoff des Gehäuses	Kunststoff
Ausführung	Unterteil und Oberteil
Kontaktmaterial	CuZn
Oberflächenbehandlung	vernickelt
Kontakte	

Leitung flexibel	16-50 mm²
Leitung starr	16-70 mm²


www.manufacturer-safety.info