



LED Beleuchtung

Geringer Energieverbrauch, hohe Lichtausbeute

- Voller Lichtstrom steht sofort zur Verfügung
- Minimale Temperaturentwicklung
- Extrem schaltfest (>1 Mio)
- Wartungsfrei
- Keine UV/IR-Strahlung
- Stoß- und vibrationsunempfindlich

AlphaLUXX

- Robustes Gehäuse aus korrosionsbeständigem Aluminiumdruckguss
- Schmutzabweisende PTFE-Oberflächenbeschichtung
- Umlaufende U-Profil-Dichtung
- Wärmeleitfolie für eine dauerhaft, zuverlässige Wärmeableitung der LED-Platine
- Geringe Hitzeentwicklung dank modernster LED-Technik
- Max. Oberflächentemperatur: +90°C, geeignet zum Einsatz in feuergefährdeten Betriebsstätten
- Großer Temperatur-Einsatzbereich (bis zu 60°C)



Flächenstrahler AlphaLUXX - IP65

- Flächenstrahler mit enormer Effizienz von bis zu 149lm/W
- 1 m Zuleitung
- Farbtemperatur: 5.000K
- Gehäusematerial: Aluminiumdruckguss, Legierung 230D
- CRI Index: Ra>80
- L70/B10: >80.000h
- Schutzart / Schutzklasse: IP65 / I
- Schutzgrad für mech. Schäden: IK10



AlphaLUXX 25/60

Abdeckung: 3mm Polycarbonat klar
Abmessungen: 289 x 176 x 85,5mm (L x B x H)
Gewicht: 2,7kg

AlphaLUXX 80/120

Abdeckung: 5mm ESG klar
Abmessungen: 389 x 252 x 106,5mm (L x B x H)
Gewicht: 7,0kg

AlphaLUXX 25W 100-240VAC (50/60Hz)

Lichtstrom: 3.544lm

Temperatur-Einsatzbereich: -30°C bis +60°C

800083

AlphaLUXX 40W 100-240VAC (50/60Hz)

Lichtstrom: 5.430lm

Temperatur-Einsatzbereich: -30°C bis +55°C

800075

AlphaLUXX 60W 100-240VAC (50/60Hz)

Lichtstrom: 7.700lm

Temperatur-Einsatzbereich: -30°C bis +50°C

800084

AlphaLUXX 80W 100-240VAC (50/60Hz)

Lichtstrom: 12.801lm

Temperatur-Einsatzbereich: -30°C bis +60°C

800049

AlphaLUXX 100W 100-240VAC (50/60Hz)

Lichtstrom: 16.432lm

Temperatur-Einsatzbereich: -30°C bis +55°C

800048

AlphaLUXX 120W 100-240VAC (50/60Hz)

Lichtstrom: 18.636lm

Temperatur-Einsatzbereich: -30°C bis +50°C

800043

Zubehör DeltaLUXX + AlphaLUXX

Teetube Kabelverbinder THB.391.A3A, PA66GF, Schraubkl.
0,5-2,5mm², für Ltg. 7-12mm Anschlussbelegung 3-pol. 2/3/4



123867

Teetube Kabelverbinder THB.399.A3A, PA66GF, Schraubkl.
0,5-2,5mm², für Ltg. 7-12mm Anschlussbelegung 3-pol. L/N/PE



132896



Flächenstrahler PLAZA FlatLED - IP66

- Symmetrische Lichtcharakteristik, schlanke Bauform, schwarz pulverbeschichtet
- 5 m Zuleitung und Schukostecker IP44
- Farbtemperatur: 5.700K
- Temperatur-Einsatzbereich: -20°C bis +50°C
- Max. Oberflächentemperatur: +90°C (geeignet zum Einsatz in feuergefährdeten Betriebsstätten)
- Gehäusematerial + Reflektor: Aluminium
- Abdeckung: 5mm Sicherheitsglas
- Schutzart / Schutzklasse Leuchte: IP66 / I
- Schutzgrad für mechanische Schäden: IK08

PLAZA FlatLED FLOOD 16W 230VAC

Lichtstrom: 2.200lm
 Gewicht: 1,3kg
 Abmessungen: 205 x 150 x 44mm (H x B x T)

840649



PLAZA FlatLED FLOOD 24W 230VAC

Lichtstrom: 3.400lm
 Gewicht: 2,3kg
 Abmessungen: 251 x 200 x 45mm (H x B x T)

800039



PLAZA FlatLED FLOOD 48W 230VAC

Lichtstrom: 7.500lm
 Gewicht: 4,1kg
 Abmessungen: 330 x 243 x 58mm (H x B x T)

800040



PLAZA FlatLED FLOOD 72W 230VAC

Lichtstrom: 10.180lm
 Gewicht: 5,5kg
 Abmessungen: 372 x 265 x 80mm (H x B x T)

800041



PLAZA FlatLED FLOOD 150W 230VAC

Lichtstrom: 21.220lm
 Gewicht: 9,0kg
 Abmessungen: 450 x 355 x 95mm (H x B x T)

840359



LED Beleuchtung

Geringer Energieverbrauch, hohe Lichtausbeute

- Voller Lichtstrom steht sofort zur Verfügung
- Minimale Temperaturentwicklung
- Extrem schaltfest (>1 Mio)
- Wartungsfrei
- Keine UV/IR-Strahlung
- Stoß- und vibrationsunempfindlich

