



Zugleitungsroller - IP42

- Schwenkbarer Befestigungsbügel
- Geschlossenes Gehäuse aus schlagfestem Kunststoff gelb
- Rückzugssperre mit Zahnarretierung alle 50cm, leicht ausschaltbar
- Betriebsspannung max. 750V
- Schutzart: IP42
- Inkl. Überhitzungsschutz
- Gewicht ca.: 5,0kg

Zugleitungsroller BR 523 -
B x H x T = 160 x 290 x 350mm

Dimension/Leitung: 3x1,5mm² H07RN-F mit
 montierter Vollgummi-
 Schuko-Kupplung 16A 230
 Kabellänge: 9m + 1m frei
 Leistung aufgerollt: 1.200W
 Leistung abgerollt: 1.800W

106030



Zugleitungsroller BR 523 -
B x H x T = 160 x 290 x 350mm

Dimension/Leitung: 3x2,5mm² H07RN-F mit
 montierter Vollgummi-
 Schuko-Kupplung 16A 230
 Kabellänge: 7m + 1m frei
 Leistung aufgerollt: 1.900W
 Leistung abgerollt: 2.500W

106031



Schlauchaufroller Luft

- Schwenkbarer Befestigungsbügel
- Gehäuse aus hochwertigem Spezialkunststoff
- Voreingestellte Arretierung alle 50cm, umstellbar auf Dauerzug
- Betriebsdruck max. 15 bar
- Umgebungstemperatur: -5°C bis +40°C
- Gewicht ca.: 8,0kg

Schlauchaufroller BR 584 -
B x H x T = 215 x 380 x 490mm

Zugangsschlauch: 1,5m
 Schlauchlänge: 15m + 1m frei
 Anschluss: 3/8"
 Druck: 15 bar

105624



ZUGLEITUNGSROLLER

Für eine schnelle Strom- versorgung

- Fertig bestückte Zugleitungsroller
- Überhitzungsschutz
- Befestigungsbügel schwenkbar
- Zahnarretierung

SCHLAUCHAUFROLLER

Für eine schnelle Druck- luftversorgung

- Fertig bestückter Schlauchaufroller
- Befestigungsbügel schwenkbar
- Arretierung - umstellbar auf Dauerzug

