



Arbeitsleuchte PrimaLED 24V - IP44

- Gelbes Gehäuse aus schlagfestem Polycarbonat mit schwarzen Gummikanten als Stoß- und Schlagschutz
- Satinierte Lampenabdeckung aus Makrolon: stoß- und schlagfest, schließt Gehäuse wasser- und staubdicht ab
- LED-Leistung: 25,2W (SMD-LED's) = 4200lm
- Farbtemperatur: 5.700K
- Temperatur-Einsatzbereich: -20°C bis +40°C
- Schutzart: IP44
- Abmessungen: 305 x 295 x 110mm (B x H x T)
- Gewicht: ca. 3,1kg



PrimaLED 24V, mit 5m Zuleitung 2x1,5mm² und CEE-Stecker 2x16A 24V

115617

Sicherheitstransformator 120VA 4A 24V

- Vollgummi-Gehäuse BR 1616 mit Tragegriff, Schutztrafo
- Gewicht: 3kg
- Abmessungen: 160 x 160 x 90mm (H x B x T)



Sicherheitstransformator 120VA 4A 24V - 3m Zuleitung 2x1,5mm² und Konturenstecker 16A 230V, 1/Vollgummi-CEE-Steckdose 2x16A 24V

48541

Vollgummi CEE Verlängerung

10m Proflexx 2x1,5mm², Vollgummi CEE-Stecker und Kupplung 2x16A 24V



79201

Stabhandleuchte StabiLED 24V - IP65/IP44

- Bruchfestes Rohr aus Polycarbonat
- Schutzart: IP65/IP44
- Abmessungen: 510 x 60mm (L x D)
- Gewicht (ohne Anschlussltg.) : 0,3kg



StabiLED 24V, 5m Zuleitung 2x1,5mm² und Vollgummi-CEE-Stecker 2x16A 24V

80981

Haftmagnet mit Federklammer (D=37mm)
für Stabhandleuchte



12253