


GIFAS-Thermoflex-Leitung feinstdrätig



Hochflexible Steuerleitung, kälteflexibel in Anlehnung an H05VV-F. Energieleitung in Anlehnung an VDE 0295 und ÖVE/ÖNORM E 8241 gefertigt.

- hohe Flexibilität auch bei tiefen Temperaturen
- hohe UV-Beständigkeit

Aufbau

Feinstdrätige, hochflexible Kupferlitze, 0,15 mm, blank, Adern konzentrisch einlagig verseilt, Spezialmantel aus thermoplastischem Kautschuk.

Technische Daten

Max. zulässige Betriebsspannung	500V
Prüfspannung	2000V
Durchschlagsspannung	> 12000V
Biegeradius	5-facher Leitungsdurchmesser
Betriebstemperaturbereich	bewegt: - 20°C bis + 80°C ruhend: - 35°C bis + 80°C

GIFAS-Thermoflex-Leitung					
EDV-Nr.	Artikel-Nr.	Querschnitt (mm²)	Kupferzahl kg/1000 m	Außen Ø (mm)	Gewicht kg/100 m
14831	4210.TH.H	2x1,0	20,0	7,1	6,0
14482	4215.TH.H	2x1,5	30,0	7,7	10,0
15558	4315.TH.H	3x1,5	45,0	8,2	12,0

Kostenlos bedrucken wir Ihr Kabel mit Ihrem Firmennamen ab einer Bestellmenge von 100 m pro Dimension (siehe Seite 11).