

Baureihe 7200



Technische Daten

Breite x Höhe x Tiefe	160 x 280 x 133 mm
Schutzart	IP44 (bis IP65 möglich)
Gehäusematerial	Vollgummi (vulkanisierter Butyl-Kautschuk)
Gehäuseeigenschaften	halogenfrei, UV-beständig, beständig gegen Öle, verschiedene Säuren und Laugen
Dichtung	eingeschäumte Polyurethandichtung
Deckelbefestigung	Edelstahl Torx-Schraube T15 A4
Makrolonabdeckung	für 7 Teilungseinheiten
Schutzisolation	4-fach Wandbefestigung außerhalb des Verdrahtungsraumes abgeschottet

Bestückungsbeispiele

EDV-Nr.	Artikel-Nr.	Zugang	Absicherung	Bestückung	
60750	72192.1M25.	1/M25	1/LS 3pol. 16A 2/LS 1pol. 16A	1/CEE 5x16A 400V 2/Schuko 16A 230V	
77485	721.27.0,03.40.1M25.	1/M25	ungesichert ungesichert 1/FI 40/0,03/4P	1/CEE 5x16A 400V 2/Schuko 16A 230V	
47608	723.927.0,03.40.XF.1M25.	1/M25	ungesichert 2/LS 1pol. 16A 1/FI 40/0,03/4P therm.	1/CEE 5x32A 400V 2/Schuko 16A 230V	
64910	7294G7.30MA.1M20.	1/M20	2/LS 1pol. 16A 1/FI 40/0,03/4P	4/Schuko 16A 230V	
77487	7292CEE7.0,03.40.1M20.	1/M20	2/LS 1pol. 16A 1/FI 40/0,03/4P	2/CEE 3x16A 230V	

Unser Technikerteam plant die optimale Ausführung für Ihre Anwendungsbereiche.

