

Baureihe 6200 (stapelbar)



Technische Daten

Breite x Höhe x Tiefe	280 x 276 x 180 mm
Schutzart	IP44 (bis IP65 möglich)
Gehäusematerial	Vollgummi (vulkanisierter Butyl-Kautschuk)
Gehäuseeigenschaften	halogenfrei, UV-beständig, beständig gegen Öle, verschiedene Säuren und Laugen
Dichtung	eingeschäumte Polyurethandichtung
Deckelbefestigung	Rändelschrauben
Geräteausschnitt	45 mm
	max. 9 Teilungseinheiten

Mobiler Vollgummi-Verteiler betriebsfertig verdrahtet!

Bestückungsbeispiele					
EDV-Nr.	Artikel-Nr.	Zugang	Absicherung	Bestückung	
67461	6216137.0,03.	3 m Anschlussleitung 5x2,5 mm² mit Vollg.CEE-Stecker 5x16A 400V	ungesichert ungesichert 1/FI 40/0,03/4P	1/CEE 5x16A 400V 3/Schuko 16A 230V	
44869	62161147.0,03.40.SP.	3 m Anschlussleitung 5x2,5 mm² mit Vollg.CEE-Stecker 5x16A 400V	ungesichert ungesichert 1/FI 40/0,03/4P	2/CEE 5x16A 400V 4/Schuko 16A 230V	
47756	6232957.0,03.XF.	3 m Anschlussleitung 5x4,0 mm² mit Vollg.CEE-Stecker 5x32A 400V	5/LS 1pol. 16A 1/FI 40/0,03/4P therm.	5/Schuko 16A 230V	
47757	6216111	3 m Anschlussleitung 5x2,5 mm² mit Vollg.CEE-Stecker 5x16A 400V	ungesichert	3/CEE 5x16A 400V	
70903	62323.119.	3 m Anschlussleitung 5x4,0 mm² mit Vollg.CEE-Stecker 5x32A 400V	ungesichert 2/LS 3pol. 16A	1/CEE 5x32A 400V 2/CEE 5x16A 400V	

Unser Technikerteam plant die optimale Ausführung für Ihre Anwendungsbereiche.
Nutzen Sie die Möglichkeit der Beschriftung (Gravur).

