

Baureihe 6700 (stapelbar)



Technische Daten

Breite x Höhe x Tiefe	350 x 311 x 247 mm
Schutzart	IP44 (bis IP65 möglich)
Gehäusematerial	Vollgummi (vulkanisierter Butyl-Kautschuk)
Gehäuseeigenschaften	halogenfrei, UV-beständig, beständig gegen Öle, verschiedene Säuren und Laugen
Dichtung	eingesäumte Polyurethandichtung
Deckelbefestigung	Rändelschrauben
Geräteausschnitt 45 mm	max. 20 Teilungseinheiten

Mobiler Vollgummi-Verteiler betriebsfertig verdrahtet!

Bestückungsbeispiele

EDV-Nr.	Artikel-Nr.	Zugang	Absicherung	Bestückung	
53471	6732997.0,03.XF.	3 m Anschlussleitung 5x4,0 mm ² mit Vollg.CEE-Stecker 5x32A 400V	9/LS 1pol. 16A 1/FI 40/0,03/4P therm.	9/Schuko 16A 230V	
44875	67323.11G937.0,03.XF.	3 m Anschlussleitung 5x4,0 mm ² mit Vollg.CEE-Stecker 5x32A 400V	ungesichert 1/LS 3pol. 16A 3/LS 1pol. 16A 1/FI 40/0,03/4P therm.	1/CEE 5x32A 400V 2/CEE 5x16A 400V 3/Schuko 16A 230V	
48924	6732333.94G7.0,03.XF.	3 m Anschlussleitung 5x4,0 mm ² mit Vollg.CEE-Stecker 5x32A 400V	ungesichert 2/LS 1pol. 16A 1/FI 40/0,03/4P therm.	3/CEE 5x32A 400V 4/Schuko 16A 230V	
70388	6763333937.0,03.63.XF.	3 m Anschlussleitung 5x16 mm ² mit Vollg.CEE-Stecker 5x63A 400V	3/LS 3pol. 32A 3/LS 1pol. 16A 1/FI 63/0,03/4P therm.	3/CEE 5x32A 400V 3/Schuko 16A 230V	
91881	67633311947.0,03.63.XF.GG.	3 m Anschlussleitung 5x16 mm ² mit Vollg.CEE-Stecker 5x63A 400V	2/LS 3pol. 32A 2/LS 3pol. 16A 4/LS 1pol. 16A 1/FI 63/0,03/4P therm.	2/CEE 5x32A 400V 2/CEE 5x16A 400V 4/Schuko 16A 230V	

Unser Technikerteam plant die optimale Ausführung für Ihre Anwendungsbereiche.
Nutzen Sie die Möglichkeit der Beschriftung (Gravur).

